


SIMPLA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA ME PL 043-2019-004-PAV-LAJ-R00.PLT 27/06/2019 11:45:41

LAJE DO TÉRREO

Térreo - Armadura inferior




AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
1º Pav. – Armadura superior					
50A	1	10	2	255	510
50A	3	10	2	210	420
Térreo – Armadura inferior					
50A	1	6.3	35	270	9450
50A	2	6.3	16	392	6272
Cobertura. – Armadura inferior					
50A	1	6.3	35	270	9450
50A	2	6.3	16	392	6272
1º Pav. – Armadura inferior					
50A	1	10	2	255	510
50A	2	6.3	11	175	1925
50A	3	10	2	210	420
50A	4	6.3	13	392	5096
50A	5	6.3	7	252	1764
50A	6	6.3	19	270	5130


RESUMO AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	454	111
50A	10	19	11
Peso Total		50A =	123 kg

LAJE DO 1º PAV.

1º Pav. - Armadura inferior



1º Pav. - Armadura superior




NOTAS GERAIS:

- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO
- CONCRETO $F_{ck}=30$ MPa
- AÇO CA50
- COBRIMENTO: 3,0cm
- ADOTAR CONTROLE RIGOROSO PARA O POSICIONAMENTO DAS ARMADURAS.

05		
04		
03		
02		
01		
00	25/06/2019	EMIÇÃO INICIAL

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
------	------	-----------

DEVEM-SE UTILIZAR CARANGUEJOS OU TRELIÇAS DE FORMA A GARANTIR O CORRETO POSICIONAMENTO DA ARMADURA SUPERIOR. OS CARANGUEJOS E TRELIÇAS DEVEM POSSUIR DISTANCIA VARIANDO ENTRE 40 E 50 cm, APRESENTANDO BITOLA MINIMA DE ϕ 12.5. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA NOTA PODERÁ ACARRETER EM DANOS PARA A ESTRUTURA, TAIS COMO FISSURAS NOS APOIOS E TRINCAS EM ALVENARIAS SOBRE AS LAJES.

 <div>WWW.SIMPLA.ENG.BR RUA JORNALISTA RAMIRO CRUZ, Nº 189, PIRATININGA - NITERÓI - RJ CONTATOS: VITOR@SIMPLA.ENG.BR (21) 98777-2688 THALES@SIMPLA.ENG.BR (21) 99871-4658</div>	NÚMERO DA OBRA 0043
	COORDENADOR VITOR LETHIER
	VERIFICADOR THALES FERNANDEZ
DESENHO Nº ST 004	
EMPREENHIMENTO E LOCAL POSTO GUARDA VIDAS PRAIA DE PIRATININGA - NITERÓI - RJ	
TÍTULO DO DESENHO ARMADURA DAS LAJES	
1º Pav. - Armadura inferior 1º Pav. - Armadura superior 2º Pav. - Armadura inferior Térreo - Armadura inferior	